



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimentul Achiziții Publice

Nr. 21506 din 24.06.2015

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIE DIRECTA MASINI DE GAURIT, UNELTE MANUALE SI SURSE DE ALIMENTARE

Prin prezenta solicităm oferta de preț în vederea achiziționării următoarelor produse:

Nr. crt.	Denumire material	Cod CPV	U.M.	Cantitate solicitata
1	<p><u>Mașina de găurit GBH sau echivalent</u> <u>Detalii tehnice</u> Putere nominală 600 W Energie de percuție, max. 2.8 J Număr percuții la turația nominală 0 – 4.260 percuții/min Turație nominală 0 – 960 rot/min Tensiunea acumulatorului 36 V Capacitate acumulator 4 Ah Greutate incl. acumulator 4,4 kg Lungime 367,0 mm Lățime 107,0 mm Înălțime 221,0 mm Sistem de prindere SDS-plus Diam. de găurire în beton cu burghie pentru găurire cu percuție 4 – 26 mm Domeniul optim de utilizare în beton cu burghie pentru găurire cu percuție 8 – 16 mm Diam. max. găurire oțel 13 mm Diam. max. găurire lemn 30 mm</p> <p><u>Funcții</u> Funcționare spre dreapta/stânga Cuplaj de suprasarcină Sistemul SDS Bosch sau echivalent</p> <p><u>Set de livrare</u> Acumulatori: 2 x 4,0 Ah Li-ion Incarcator AL 3640 CV Limitator de reglare a adâncimii 210 mm Mâner suplimentar Insertie L-BOXX L-BOXX 238</p>	42622000-2	buc	2

2	<p><u>Ciocan rotopercutor SDS GBH 36VF-LI sau echivalent</u> <u>Detalii tehnice</u> Putere nominala 600 W Energie de percutie, max. 2,8 J Numar percutii la turatia nominala 0 – 4.260 min-1 Turatie nominala 0 – 960 min-1 Tensiunea acumulatorului 36 V Greutate incl. acumulator 4,5 kg Lungime 396,0 mm Latime 107,0 mm Inaltime 221,0 mm Sistem de prindere SDS-plus Domeniul de gaurire Diam. de gaurire in beton cu burghie pentru gaurire cu percutie 4 – 26 mm Domeniul optim de utilizare in beton cu burghie pentru gaurire cu percutie 8 – 16 mm Diam. max. gaurire otel 13 mm diam. max. gaurire lemn 30 mm Gaurire cu percutie in beton Valoarea vibratiilor emise ah 20.0 m/s² Incertitudine K 1.5 m/s² Nivel: presiune, sonora 91 dB(A) Incertitudine K= 3 dB. Set de livrare 2 x acumulatori Li-Ion de 4 Ah Limitator de reglare a adancimii 210 mm Mandrina rapida 13 mm Maner suplimentar Valiza profesionala Incarcator rapid AL 3640 CV</p>	42622000-2	buc.	3
3	<p><u>Polizor unghiular</u> <u>Detalii tehnice</u> Turatie de mers în gol 11.000 min-1 Tensiunea acumulatorului 18 V Greutate incl. acumulator 2,3 kg Diam. disc 125 mm Accesorii Set de livrare 2 x acumulatori Li-Ion de 18 V si 4,0 Ah Insertie L-BOXX scula electrica si încarcator Încarcator rapid AL 1860 CV (2 607 225 322) Aparatoare de protectie (1 619 P02 834) Mâner suplimentar (2 602 025 171) L-BOXX 136 (2 608 438 692)</p>	42652000-1	buc.	4
4	<p>UPS (sursa) 1500 VA <u>Detalii tehnice</u> Putere (VA): 1500 Montabile in rack: Nu Intrari: Tensiune: 220/230/240 VAC Raza de tensiune: 162~290 VAC Frecventa: 50/60 Hz (Auto sensing) Iesiri: Tensiune regulata: +/-10%</p>	31154000-0	buc	1

<p>Forma unde: Unde sinusoidale simulate Frecventa: 50/60 Hz +/-1 Hz Schuko x 4 Conectori iesire: Schuko Interfata: USB Baterie: 12 V/9 AH x 2 Backup time: 18 minute Timp reincarcare: 4-6 ore pentru 90% din capacitate Timp transfer: 2-6 ms, 10 ms max Protectie: Descarcare, supraincercare si suprasarcina Management: Windows 98 SE/ME/NT 4.x/2000/2003/XP/Vista/2008 Siguranta: Umiditate : 0-90 % RH @ 0-40 C (non-condens) Nivel zgomot: sub 40 dB Culoare: Negru Alarma: Da Indicatori: Indicator LCD, AC mode, Battery Mode, Load level, Battery capacity, Input/output voltage, Overload,Fault Dimensiuni (W x D x H mm): 397x146x205 mm Greutate (Kg): 11.1 Kg</p>			
--	--	--	--

NOTA:

Se vor prezenta caracteristicile tehnice (Fisa tehnica) pentru produsul oferat inclusiv o mostră tip imagine (poză).

Persoana de contact: Mircea BENE – tel: 0728/856.811

Sursa de finantare: Surse Proprii

Valoarea estimată a achiziției: 26.500,00 lei fără TVA reprezentând echivalentul în lei a 5.914,25 euro la cursul de 4,4807 comunicat de BNR la data 23.06.2015.

Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de furnizare produse.

Documentele de calificare solicitate:

- Declarație privind situația personala a ofertantului (conform formular anexat);
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
- Fisa de informații generale (conform formular anexat);
- Acceptare model contract.

Specificați termenul de livrare de la data solicitării (dacă nu se găsește în stoc termenul aproximativ de livrare).

Oferta financiara va fi DDP – depozit beneficiar, Oradea strada Barcăului nr.202.

Se va specifica termenul de garanție a produselor oferate.

Produsele livrate sa fie însoțite de declarație de conformitate, certificat de calitate si garanție.

Plata cu O.P. la 30 zile de la emiterea facturii fiscale și acceptarea de către beneficiar.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut/produs

Oferta va fi exprimată în lei , iar prețul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Oferta va fi depusă în plic închis și sigilat cu mențiunea „**Ofertă mașini de găurit, unelte manuale și surse de alimentare**” la secretariatul SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, până la data de **29.06.2015, ora 15³⁰**, având perioada de valabilitate de **45 zile de la data limită de depunere a ofertelor.**

Vă mulțumim pentru colaborare.