



# S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: [apacanal@apaoradea.ro](mailto:apacanal@apaoradea.ro)

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimentul Achiziții Publice

Nr. 19134 din 25.05.2016

## INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIE DIRECTA BALAST PENTRU REFACEREA PAVAJELOR

| Nr. crt. | Denumire                          | Cod CPV    | U.M. | Cantitate |
|----------|-----------------------------------|------------|------|-----------|
| 1        | Balast pentru refacerea pavajelor | 44113100-6 | mc   | 3.000     |

### Condiții tehnice și de calitate:

Balastul destinat pentru refacerea pavajelor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1. Balastul utilizat pentru straturile de fundație trebuie să aibă granula de 63 mm.
2. Balastul trebuie să provină din roci stabile, nealterabile la aer, apă sau îngheț, nu trebuie să conțină corpuri străine vizibile (bulgări de pământ, cărbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.
3. In conformitate cu prevederile SR 662 pct. 2.3.4.2, balastul folosit in stratul de fundație, trebuie sa îndeplinească următoarele caracteristici calitative, si anume:

| Caracteristici                         | Condiții de admisibilitate în fundații rutiere | Metode de verificare |
|--|--|----------------------|
| SORT                                   | 0-63 mm  |                      |
| CONTINUT DE FRACTIUNI (%)              | (%)  | STAS 1913/5          |
| Sub 0,02 mm                            | Max 3  | STAS 4606            |
| Sub 0,2 mm                             | 3-18   |                      |
| 0-1 mm                                 | 4-38   |                      |
| 0-4 mm                                 | 16-57  |                      |
| 0-8 mm                                 | 25-70  |                      |
| 0-16 mm                                | 37-82  |                      |
| 0-25 mm                                | 50-90  |                      |
| 0-50 mm                                | 80-98  |                      |
| 0- 63 mm                               | 100  |                      |
| granulozitate                          | Continuă                                       |                      |
| Coeficient de neuniformitate(Un) minim | 15   |                      |
| Echivalent de nisip (EN) minim         | 30   |                      |

| Tip balast | Compoziție granulometrică |                    |                      |
|------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
|            | Fracțiuni sub 0,2 mm %    | Fracțiuni 0-8 mm % | Fracțiuni 26-63 mm % |
| 5          | 2...15                    | 55...65            | 5...25               |

Aprovizionarea balastului la locul de depozitare se va face doar după efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica dacă agregatele din depozite îndeplinesc cerințele menționate în invitație, urmate de aprobarea responsabilului furnizorului.

Dacă la verificarea calității, granulozitatea acestuia nu corespunde, se va efectua corectarea cu sorturile granulometrice deficitare în sensul îndeplinirii condițiilor calitative cerute.

Pentru certificarea calității balastului, furnizorul va prezenta lunar beneficiarului (la livrarea unui lot de 200 m<sup>3</sup>) o declarație de conformitate pe baza determinărilor periodice efectuate și consemnate în rapoarte de încercări.

Punctul de livrare să fie situat pe o rază de maxim 25 km în jurul Municipiului Oradea.

Transportul balastului se va efectua cu mijloacele proprii ale Companiei de Apă Oradea.

**Încărcarea balastului pe mijlocul de transport al achizitorului intră în sarcina furnizorului.**

**Livrarea se va face în transe la cererea achizitorului.**

**Sursa de finanțare:** Surse Proprii

**Valoarea estimată a achiziției:** 60.000,00 lei fără TVA reprezentând echivalentul în lei a 13.299,64 euro la cursul euro de 4,5114 lei comunicat de BNR la data de 24.05.2016.

**Modul de finalizare a achiziției directe:** încheierea unui contract de furnizare produse pe o durată de 12 luni.

**Documentele de calificare solicitate:**

- Declarație privind situația personală a ofertantului (conform formular anexat);
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
- Fișa de informații generale (conform formular anexat);
- Acceptare model contract.

**Criteriul de atribuire:** prețul cel mai scăzut.

Prețul din ofertă va fi preț EXW (ex-works).

Se va specifica în ofertă amplasamentul punctului de livrare.

Se va specifica termenul de garanție a produselor oferite.

Produsele livrate să fie însoțite de declarație de conformitate, certificat de calitate și garanție.

Plata cu O.P. la 30 zile de la emiterea facturii fiscale și acceptarea de către achizitor.

**Oferta va fi exprimată în lei, iar prețul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.**

Oferta va fi depusă în plic închis și sigilat cu mențiunea „**Ofertă Balast pentru refacerea pavajelor**” la secretariatul S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, până la data de **31.05.2016, ora 15<sup>30</sup>**, având perioada de valabilitate de 45 zile de la data limită de depunere a ofertelor.