



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimentul Achiziții Publice

Nr. 32111 din 29.09.2017

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIE DIRECTA FURTUNURI ȘI CAPURI DE SPĂLARE PENTRU AUTOSPECIALE DE CANAL

Prin prezenta solicităm oferta de preț în vederea achiziționării următoarelor:

Nr. crt.	Denumire	U.M	Cantitate
Lotul I			
1	Furtun de absortie cu inserție metalica pentru vidanajat Dn 127 mm	ml	50 (2 buc x 25 ml)
2	Furtun de absortie din PVC pentru vidanajat, Dn 127 mm, prevăzut cu sistem de cuplare rapida (mama-tata) pe ambele capete la 3 ml lungime	ml	36 (12 buc x 3 ml)
3	Furtun de înaltă presiune pentru desfundat canal Dn 13 mm	ml	420 (7 buc. x 60 ml)
4	Furtun de înaltă presiune pentru desfundat canal Dn 19 mm	ml	400 (4 buc. x 100 ml)
5	Furtun de înaltă presiune pentru desfundat canal Dn 25 mm	ml	360 (3 buc. x 120 ml)
6	Furtun de înaltă presiune pentru desfundat canal Dn 32 mm	ml	120 (1 buc. x 120 ml)
Lotul II			
Capuri de spălare – Pompa RIONED tip P52			
1	Cap spălare triunghiular cu duze ceramice interschimbabile pentru penetrare blocaje totale (set rezervă duze ceramice) pentru Furtun Dn 13 mm, lungime 60 ml	buc.	2
2	Cap spălare triunghiular cu duze ceramice interschimbabile pentru penetrare blocaje totale (set rezervă duze ceramice) pentru Furtun Dn 19 mm, lungime 100 ml	buc.	2
Capuri de spălare - Pompă PRATISOLLI			
3	Cap spălare triunghiular cu duze ceramice interschimbabile pentru penetrare blocaje totale (set rezervă duze ceramice) pentru Furtun Dn 13 mm, lungime 60 ml	buc.	1
4	Cap spălare triunghiular cu duze ceramice interschimbabile pentru penetrare blocaje totale (set rezervă duze ceramice) pentru Furtun Dn 25 mm, lungime 120 ml	buc.	1
5	Cap spălare triunghiular cu duze ceramice interschimbabile pentru penetrare blocaje totale (set rezervă duze ceramice) pentru Furtun Dn 13 mm, lungime 100 ml	buc.	1
6	Cap spălare triunghiular cu duze ceramice interschimbabile pentru penetrare blocaje totale (set rezervă duze ceramice) pentru Furtun Dn 25 mm, lungime 120 ml	buc.	1

Capuri de spălare – Pompă SPEK KOLBEN			
7	Cap spălare triunghiular cu duze ceramice interschimbabile pentru penetrare blocaje totale (set rezervă duze ceramice) pentru Furtun Dn 13 mm, lungime 100 ml	buc.	1
8	Cap spălare triunghiular cu duze ceramice interschimbabile pentru penetrare blocaje totale (set rezervă duze ceramice) pentru Furtun Dn 25 mm, lungime 120 ml	buc.	1
Capuri de spălare – Pompă ROM – BV, TIP PTO 1H			
9	Cap spălare triunghiular cu duze ceramice interschimbabile pentru penetrare blocaje totale (set rezervă duze ceramice) pentru Furtun Dn 13 mm, lungime 60 ml	buc.	1
10	Cap spălare triunghiular cu duze ceramice interschimbabile pentru penetrare blocaje totale (set rezervă duze ceramice) pentru Furtun Dn 19 mm, lungime 100 ml	buc.	1
Capuri de spălare – Pompa tip URACA KD 716			
11	Cap spălare triunghiular cu duze ceramice interschimbabile pentru penetrare blocaje totale (set rezervă duze ceramice) pentru Furtun Dn 32 mm, lungime 150 ml	buc.	1
12	Cap spălare de uz general cu duze ceramice interschimbabile pentru Furtun Dn 32 mm, lungime 150 ml	buc	1

NOTA:

Se vor prezenta fisele tehnice și marca (broșura originală a producătorului) pentru produsul oferit inclusiv o mostră tip imagine (poză).

Lotul I

Caracteristici tehnice minime :

Pentru furtun de absorbție cu inserție metalică (poz.1) :

- aplicație: pentru absorbția materialelor abrazive din rețelele de canalizare și golire autovidanjoare
- interior tub cauciuc: SBR, negru, neted
- înveliș exterior: SBR, negru, drept, fără asperități, extrem de rezistent la abraziune și temperaturi
- armatura/ranforsare: înfășurări de straturi textile (minim 3 straturi) și spirala din oțel încorporat
- interval de temperatură: -30°C- 80°C
- depresiunea de lucru: min 0.9 bar
- presiunea de lucru: min 6 bar
- presiunea de rupere: min 15 bar
- raza de curbura: max. 550 mm/ Dn 127 ;

Pentru furtun absorbție din PVC pentru vidanjat (poz.2) :

- aplicație: pentru absorbția materialelor abrazive din rețelele de canalizare și golire autovidanjoare
- material constructiv: PVC bucăți de 3 m lungime
- armatura/ranforsare: spirala din PVC, rezistentă antișoc
- interval de temperatură: -20°C- 60°C
- depresiunea de lucru: min 0.7 bar
- presiunea de lucru: min 5 bar
- tip cuplaj rapid: PERROT

Pentru furtun de înaltă presiune (poz. 3÷6)

- aplicație: pentru echipamente de desfundat și curățat rețele de canalizare cu înaltă presiune
- interior tub cauciuc: SBR, negru, neted
- înveliș exterior: SBR, negru, neted, extrem de rezistent la abraziune și la intemperii
- armătură/ranforsare: minim 2 straturi textile împletite
- interval de temperatură: - 35° C – 70° C
- presiunea de rupere: min 625 bar

raza de curbura :

Dn 13 mm – maxim 70 mm.

Dn 19 mm – maxim 90 mm.

Dn 25 mm – maxim 105 mm.

Dn 32 mm – maxim 130 mm

greutate maximă kg/ml:

Dn 13 mm – maxim 0,450 kg/ml.

Dn 19 mm – maxim 0,600 kg/ml.

Dn 25 mm – maxim 0,850 kg/ml.

Dn 32 mm – maxim 1,150 kg/ml.

Lotul II

Tipurile de pompă cu care sunt echipate autospecialele de canal din dotarea companiei sunt următoarele:

Pentru pozițiile 1÷2

Pompă RIONED Tip P52

$Q = 120 \text{ l/min}$

$P_{max} = 120 \text{ bar}$

Pentru pozițiile 3÷4

Pompă PRATISOLLI

$Q = 285 \text{ l/min}$

$P_{max} = 200 \text{ bar}$

Pentru pozițiile 5÷6

Pompă PRATISOLLI

$Q = 212 \text{ l/min}$

$P_{max} = 190 \text{ bar}$

Pentru pozițiile 7÷8

Pompă SPEK KOLBEN

$Q = 337 \text{ l/min}$

$P_{max} = 170 \text{ bar}$

Pentru pozițiile 9÷10

Pompă ROM-BV, tip PTO 1H

$Q = 128 \text{ l/min}$

$P_{max} = 150 \text{ bar}$

Pentru pozițiile 11÷12

Pompa tip URACA KD 716

$Q = 391 \text{ l/min}$

$P_{max} = 140 \text{ bar}$

Persoana de contact: Zoltan POCA tel: 0728 / 856.807

Cod CPV:

44165100-5 - Furtunuri (Rev.2) – Lot 1

34224000-3 - Piese pentru remorci, pentru semiremorci si pentru alte vehicule (Rev.2) – Lot II

Sursa de finanțare: Surse Proprii

Valoarea estimată a achiziției:

Lotul I – 108.000,00 lei fără TVA;

Lotul II – 23.500,00 lei fără TVA

Criteriul de atribuire: *pretul cel mai scăzut / lot*

Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de furnizare.

Câștigătorul achiziției directe va introduce în catalogul electronic al achizițiilor publice de pe SEAP oferta câștigătoare, pentru a putea finaliza achiziția.

Termenul de livrare: Specificați termenul maxim de livrare.

Termenul de garanție: Specificați termenul de garanție al produselor.

Produsul la livrare va fi însoțit de:

- Declarație de conformitate sau o altă documentație ce atestă conformitatea.

Oferta financiara va fi DDP – S.C. Compania de Apa Oradea S.A., Magazia nr. 6 - str. Barcăului nr. 202, Oradea, cod poștal: 410257 - telefon 0259/454.677

Oferta va fi exprimata in lei fără T.V.A., iar prețul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Plata cu O.P. la 30 zile de la emiterea facturii fiscale și acceptarea de către achizitor.

Oferta va fi depusă în plic închis și sigilat cu mențiunea ofertă „**Furtunuri și capuri de spălare pentru autospeciale de canal**” la secretariatul S.C. Compania de Apa Oradea S.A. str. D. Zamfirescu nr. 3, până în data de **09.10.2017, ora 15³⁰**, având perioada de valabilitate **60 zile** de la data limită de depunere a ofertei.

Vă mulțumim pentru colaborare.