



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimentul Achiziții Publice

Nr. 2025 din 22.01.2018

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIE DIRECTA BALAST PENTRU REFACEREA PAVAJELOR

Nr. crt.	Denumire	Cod CPV	U.M.	Cantitate
1	Balast pentru refacerea pavajelor	14212310-6	mc	4400

Condiții tehnice și de calitate:

Balastul destinat pentru refacerea pavajelor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1. Balastul utilizat pentru straturile de fundație trebuie să aibă granula de 63 mm.
2. Balastul trebuie să provină din roci stabile, nealterabile la aer, apă sau îngheț, nu trebuie să conțină corpuri străine vizibile (bulgări de pământ, cărbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.
3. In conformitate cu prevederile SR 662 pct. 2.3.4.2, balastul folosit in stratul de fundație, trebuie sa îndeplinească următoarele caracteristici calitative, si anume:

Caracteristici	Condiții de admisibilitate în fundații rutiere	Metode de verificare
SORT	0-63 mm	
CONTINUT DE FRACTIUNI (%)	(%)	STAS 1913/5
Sub 0,02 mm	Max 3	STAS 4606
Sub 0,2 mm	3-18	
0-1 mm	4-38	
0-4 mm	16-57	
0-8 mm	25-70	
0-16 mm	37-82	
0-25 mm	50-90	
0-50 mm	80-98	
0- 63 mm	100	
granulozitate	Continuă	
Coeficient de neuniformitate(Un) minim	15	
Echivalent de nisip (EN) minim	30	

Tip balast	Compoziție granulometrică		
	Fracțiuni sub 0,2 mm %	Fracțiuni 0-8 mm %	Fracțiuni 26-63 mm %
5	2...15	55...65	5...25

Aprovizionarea balastului la locul de depozitare se va face doar după efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica dacă agregatele din depozite îndeplinesc cerințele menționate în invitație, urmate de aprobarea responsabilului furnizorului.

Dacă la verificarea calității, granulozitatea acestuia nu corespunde, se va efectua corectarea cu sorturile granulometrice deficitare în sensul îndeplinirii condițiilor calitative cerute.

Pentru certificarea calității balastului, furnizorul va prezenta la solicitarea beneficiarului o declarație de conformitate pe baza determinărilor periodice efectuate și consemnate în rapoarte de încercări.

Punctul de livrare să fie situat pe o rază de maxim 25 km în jurul Municipiului Oradea.

Transportul balastului se va efectua cu mijloacele proprii ale Companiei de Apă Oradea.

Încărcarea balastului pe mijlocul de transport al achizitorului intră în sarcina furnizorului.

Livrarea se va face în transe la cererea achizitorului.

Sursa de finanțare: Surse Proprii

Valoarea estimată a achiziției: 52.800,00 lei fără TVA

Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de furnizare pe o perioadă de 12 luni cu livrare în transe.

Câștigătorul achiziției directe va introduce în catalogul electronic al achizițiilor publice de pe SEAP oferta câștigătoare, pentru a putea finaliza achiziția.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Prețul din ofertă va fi preț EXW (ex-works).

Se va specifica în ofertă amplasamentul punctului de livrare.

Se va specifica termenul de garanție a produselor oferite.

Produsele livrate să fie însoțite de declarație de conformitate, certificat de calitate și garanție.

Plata cu O.P. la 30 zile de la emiterea facturii fiscale și acceptarea de către achizitor.

Oferta va fi exprimată în lei, iar prețul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Oferta va fi depusă în plic închis și sigilat cu mențiunea „**Ofertă Balast pentru refacerea pavajelor**” la secretariatul S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, până la data de **26.01.2018, ora 15³⁰**, având perioada de valabilitate de 45 zile de la data limită de depunere a ofertelor.