



# S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: [apaoradea@apaoradea.ro](mailto:apaoradea@apaoradea.ro)

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimentul Achiziții Publice  
Nr. 16351 din 09.04.2019

## INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIE DIRECTA UTILAJE DE MICA MECANIZARE

Prin prezenta solicităm oferta de preț în vederea achiziționării a următoarelor utilaje de mica mecanizare necesare Compartiment Contorizare:

Nr. crt.	Denumire utilaj	U.M.	Cantitate	Preț unitar estimat lei fără TVA
0.	1.	2.	3.	4.
1	Mașina de găurit înfiletat GSB 18-20Li	Buc.	1	
2	Polizor unghiular GWS 18-125VLI	Buc.	3	
3	Ciocan rotopercurtor Bosch GBH 2-26DRE sau echivalent	Buc.	1	
4	Ciocan rotopercurtor Bosch GBH 5-40DCE sau echivalent	Buc.	2	
<b>Valoare estimată procedură – lei fără TVA</b>				<b>10.650,00</b>

**Se vor respecta în totalitate specificațiile tehnice de mai jos.**

### 1. MASINA DE GAURIT INFILETAT GSB 18-20Li

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
1.	<b><u>Date tehnice</u></b> Moment de rotație, max. (înșurubare moale) 63 / 24 Nm Turație la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a 0 – 500 / 0 – 1.900 rot/min Domeniu de strângere, minim/maxim 1,5 / 13 mm Filet arbore portburghiu 1/2" Tensiunea acumulatorului 18 V Capacitate acumulator 4,0 Ah Trepte ale momentului de torsiune 20+1 Lungime 202 mm Înălțime 230,0 mm	

	Diam. de găurire în lemn, maxim 38 mm Diam. de găurire oțel, maxim 13 mm Diam. de găurire în zidărie, maxim 13 mm Diam. maxim șuruburi 8 mm <b><u>Set de livrare</u></b> 2 x acumulatori litiu-ion de 4,0 Ah incarcator AL 1860 CV Insertie L-BOXX L-BOXX	
--	---	--

## **2. POLIZOR UNGHIULAR CU ACUMULATOR 18 V**

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
1.	<p style="text-align: center;"><b><u>Date tehnice</u></b></p> Turatie de mers în gol 10.000 min-1 Tensiunea acumulatorului 18 V Greutate incl. acumulator 2,3 kg Diam. disc 125 mm <b><u>ACCESORII</u></b> Set de livrare 2 x acumulatori Li-Ion de 18 V si 4,0 Ah Insertie L-BOXX scula electrica si încarcator Încarcator rapid AL 1860 CV (2 607 225 322) Aparatoare de protectie Mâner suplimentar L-BOXX 136 (2 608 438 692)	

## **3. CIOCAN ROTOPERCUTOR BOSCH GBH 2-26DRE SAU ECHIVALENT**

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
1.	<p><b><u>Date tehnice</u></b></p> Putere nominală 800 W Energie de percuție 2,7 J Număr percuții la turația nominală 0 – 4.000 percuții/min Turație nominală 0 – 900 rot/min Greutate 2,8 kg Lungime 377 mm Lățime 83 mm Înălțime 210 mm Sistem de prindere SDS-plus Diametru de găurire beton, burghie pentru ciocan rotopercurtor 4 – 26 mm Aplicare opțională domeniu beton, burghie pentru ciocan rotopercurtor 8 – 16 mm Diametru maxim de găurire, zidărie, carote 68 mm Diam. max. găurire oțel 13 mm	

Diam. max. găurire lemn 30 mm	
<b>Set de livrare</b> Valiza profesionala (2 605 438 098) Miner suplimentar (2 602 025 141) Limitator de reglare a adincimii 210 mm (1 613 001 010) Tensiune, electrica 230 V Ambalaj (L/l/h) 445 x 360 x 114 mm	

#### **4. CIOCAN ROTOPERCUTOR BOSCH GBH 5-40DCE SAU ECHIVALENT**

Nr. crt.	Specificații tehnice minimale impuse	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse
0.	1.	2.
1.	<p><b><u>Date tehnice</u></b> Putere nominală 1.150 W Energie de percuție 8,8 J Număr percuții la turația nominală 1.500 – 3.050 percuții/min Turație nominală 170 – 340 rot/min Greutate 6,8 kg Lungime 485 mm Înălțime 260 mm Sistem de prindere SDS-max Diametru de găurire beton, burghie pentru ciocan rotopercutor 12 – 40 mm Aplicare opțională domeniu beton, burghie pentru ciocan rotopercutor 18 – 32 mm Diametru de găurire beton, burghie de străpungere 45 – 55 mm Diam. de găurire în beton cu burghie carotă 40 – 90 mm</p> <p><b><u>Set de livrare</u></b> Valiza profesionala Maner suplimentar (2 602 025 117) Laveta pentru masina Tub de vaselina (1 615 430 010)</p>	

#### **Modul de întocmire a ofertei financiare :**

Nr. crt.	Denumire utilaj	U.M. Buc.	Preț unitar lei fără TVA	Preț total lei fără TVA
1	Mașina de găurit înfiletat GSB 18-20Li	1		
2	Polizor unghiular GWS 18-125VLI	3		
3	Ciocan rotopercutor Bosch GBH 2-26DRE sau echivalent	1.		
4	Ciocan rotopercutor Bosch GBH 5-40DCE sau echivalent	2		
<b>VALOARE TOTALA LEI FARA T.V.A.</b>				

**NOTĂ:**

**Atașat ofertei se vor prezenta specificațiile tehnice (Fisa tehnică), o mostră tip imagine (poză) inclusiv producătorul și marca . Documentele prezentate vor fi în limba română.**

**Criteriul de atribuire:** prețul cel mai scăzut / produs.

Oferta financiară va fi DDP – S.C. Compania de Apa Oradea S.A., magazie strada Barcăului nr.202.

**Produsele la livrare vor fi însoțite de:**

- Declarație de conformitate, certificat de calitate și garanție.

Plata cu O.P. la 30 zile de la emiterea facturii fiscale și acceptarea de către achizitor.

**Modul de finalizare a achiziției directe:** încheierea unui contract/comenzi de furnizare.

Câștigătorul achiziției directe va introduce în catalogul electronic al achizițiilor publice de pe SEAP oferta câștigătoare, pentru a putea finaliza achiziția

Oferta va fi exprimată în lei fără T.V.A., iar prețul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Oferta va fi depusă în plic închis și sigilat cu mențiunea Ofertă „**Utilaje de mica mecanizare necesare Compartimentului Contorizare**” la secretariatul S.C. Compania de Apă Oradea S.A, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, până la data de **15.04.2019, ora 15<sup>30</sup>**, având perioada de valabilitate de 45 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Vă mulțumim pentru colaborare.