



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apaoradea@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimentul Achiziții Publice
Nr. 33862 din 22.07.2019

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIE DIRECTA FURTUNURI ȘI CAPURI DE SPĂLARE PENTRU AUTOSPECIALE DE CANAL

Prin prezenta solicităm oferta de preț în vederea achiziționării următoarelor:

Nr. crt.	Denumire	U.M	Cantitate
Lotul I			
1	Furtun de absorție cu inserție metalică pentru vidanajat Dn 127 mm	ml	150 (6 buc x 25 ml)
2	Furtun de absorție cu inserție metalică pentru vidanajat Dn 102 mm	ml	29 (1 buc x 29 ml)
Lotul II			
3	Furtun de înaltă presiune pentru desfundat canal Dn 19 mm	ml	100 (1 buc. x 100 ml)
4	Furtun de înaltă presiune pentru desfundat canal Dn 25 mm	ml	360 (3 buc. x 120 ml)
5	Furtun de înaltă presiune pentru desfundat canal Dn 32 mm	ml	150 (1 buc. x 150 ml)
Lotul III			
Capuri de spălare Pompa RIONED tip P52, Q=120 l/min, Pmax=120 bar.			
1	Cap spălare triunghiular cu duze ceramice interschimbabile pentru penetrare blocaje totale - <i>pentru Furtun Dn 19, mm lungime 100 ml</i>	buc.	2
2	Cap spălare triunghiular cu duze ceramice interschimbabile pentru penetrare blocaje totale - <i>pentru Furtun Dn 13 mm, lungime 60 ml</i>	buc.	2
Capuri de spălare Pompă PRATISOLLI, Q =285 l/min, Pmax=200 bar.			
3	Cap spălare triunghiular cu duze ceramice interschimbabile pentru penetrare blocaje totale - <i>pentru Furtun Dn 25 mm, lungime 100 ml</i>	buc.	1
Capuri de spălare Pompă PRATISOLLI, Q =212 l/min, Pmax=190 bar.			
4	Cap spălare triunghiular cu duze ceramice interschimbabile pentru penetrare blocaje totale - <i>pentru Furtun Dn 25 mm, lungime 100 ml</i>	buc.	1
Capuri de spălare Pompă SPEK KOLBEN, Q =337 l/min, Pmax=170 bar.			
5	Cap spălare triunghiular cu duze ceramice interschimbabile pentru penetrare blocaje totale - <i>pentru Furtun Dn 25 mm, lungime 100 ml</i>	buc.	1
Capuri de spălare Pompă ROM – BV, tip PTO 1 H, Q =128 l/min, Pmax=150 bar.			
6	Cap spălare triunghiular cu duze ceramice interschimbabile pentru penetrare blocaje totale - <i>pentru Furtun Dn 13 mm, lungime 60 ml</i>	buc	1

7	Cap spălare triunghiular cu duze ceramice interschimbabile pentru penetrare blocaje totale - <i>pentru Furtun Dn 19 mm, lungime 100 ml</i>	buc.	1
Capuri de spălare Pompa tip URACA KD 716, Q =391 l/min, Pmax=140 bar.			
8	Cap spălare triunghiular cu duze ceramice interschimbabile pentru penetrare blocaje totale cu 8 duze - <i>pentru Furtun Dn 32 mm, lungime 150 ml</i>	buc.	1

NOTA:

Se vor prezenta fisele tehnice și marca (broșura originală a producătorului) pentru fiecare produs oferit inclusiv o mostră tip imagine (poză).

Lotul I

Caracteristici tehnice minime pentru furtun de absorbție cu inserție metalică (poz. 1 ÷ 2) :

- aplicație: pentru absorbția materialelor abrazive din rețelele de canalizare și golire autovidanjoare
- interior tub cauciuc: SBR, negru, neted
- înveliș exterior: SBR, negru, drept, fără asperități, extrem de rezistent la abraziune și intemperii
- armatura/ranforsare: înfășurări de straturi textile (minim 3 straturi) și spirala din oțel incorporat
- interval de temperatură: -30°C- 80°C
- presiunea de lucru: min 0.9 bar
- presiunea de lucru: min 6 bar
- presiunea de rupere: min 15 bar
- raza de curbura: max. 550 mm/ Dn 127; max. 500 mm / Den 102 mm

Lotul II

Caracteristici tehnice minime pentru furtun de înaltă presiune (poz. 3 ÷ 5)

- aplicație: pentru echipamente de desfundat și curățat rețele de canalizare cu înaltă presiune
 - interior tub cauciuc: SBR, negru, neted
 - înveliș exterior: SBR, negru, neted, extrem de rezistent la abraziune și la intemperii
 - armătură/ranforsare: minim 2 straturi textile împletite
 - interval de temperatură: - 35° C – 70° C
 - presiunea de rupere: min 625 bar
- raza de curbura :

Dn 19 mm – maxim 90 mm.

Dn 25 mm – maxim 105 mm.

Dn 32 mm – maxim 130 mm

greutate maximă kg/ml:

Dn 19 mm – maxim 0,600 kg/ml.

Dn 25 mm – maxim 0,850 kg/ml.

Dn 32 mm – maxim 1,150 kg/ml.

Persoana de contact: Zoltan POCA tel: 0728 / 856.807

Cod CPV:

44165100-5 - Furtunuri (Rev.2) – Lot 1

34224000-3 - Piese pentru remorci, pentru semiremorci și pentru alte vehicule (Rev.2) – Lot II

Sursa de finanțare: Surse Proprii

Valoarea estimată a achiziției:

Lotul I – 61.000,00 lei fără TVA;

Lotul II – 46.000,00 lei fără TVA;

Lotul III – 17.000,00 lei fără TVA

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut / lot

Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de furnizare.

Câștigătorul achiziției directe va introduce în catalogul electronic al achizițiilor publice de pe SEAP oferta câștigătoare, pentru a putea finaliza achiziția.

Documentele de calificare solicitate:

- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute în art. 73 din Legea 99/2016 (conform formular anexat);
- Acceptare model contract.

Termenul de livrare: Specificați termenul maxim de livrare.

Termenul de garanție: Specificați termenul de garanție al produselor.

Produsul la livrare va fi însoțit de: Declarație de conformitate, certificat de calitate și garanție.

Oferta financiară va fi DDP – S.C. Compania de Apa Oradea S.A., Magazia nr. 6 - str. Barcăului nr. 202, Oradea, cod poștal: 410257 - telefon 0259/454.677

Oferta va fi exprimată în lei fără T.V.A., iar prețul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Plata cu O.P. la 30 zile de la emiterea facturii fiscale și acceptarea de către achizitor.

Oferta va fi depusă în plic închis și sigilat cu mențiunea ofertă „**Furtunuri și capuri de spălare pentru autospeciale de canal**” la secretariatul S.C. Compania de Apa Oradea S.A. str. D. Zamfirescu nr. 3, pe fax.: **0259/432.576**, sau pe e-mailul apaoradea@apaoradea.ro, achizitii publice@apaoradea.ro până în data de **25.07.2019, ora 15³⁰**, având perioada de valabilitate **60 zile** de la data limită de depunere a ofertei.

Vă mulțumim pentru colaborare.