

CARACTERISTICI TEHNICE

Cămin apometru PE-HD Dn 500 pre-echipat, fără contor

ELEMENTE GENERALE

Rolul căminelor este de a protejea elementele instalației de alimentare cu apă, de a permite citirea, inspectia și accesul personalului la instalații.

Sunt produse monobloc, fabricate din polietilena și pot fi montate în zone pietonale sau spații verzi unde nu există trafic rutier și unde se poate realiza ușor accesul pentru citirea sau inspectarea apometrelor.



CARACTERISTICI SPECIFICE

- Confectionat din polietilenă;
- Rezistent la acțiuni mecanice și coroziune;
- Etanș la apa freatică prin intermediul garniturilor de cauciuc;
- Izolat termic;
- Capac necarosabil din PE, clasa A-15, pentru zonă pietonală;
- Capac prevăzut cu cameră de formare a pernei de aer împotriva înghețului și rezistență mecanică ridicată;
- Structură de tip labirint pentru prevenirea infiltrării apei pluviale între corpul căminului și capacul acestuia.

COMPONENTA CĂMINULUI

- Capac izolat;
- Corp cămin;
- Izolație interioară;
- Cot;
- Robinet;
- Bridă fixare;
- Mufă rapidă;
- Garnitură de etanșare;
- Conductă PEHD.

DIMENSIUNI

- Diametru exterior 550 mm;
- Diametru interior 500 mm;
- Înălțime 800 mm;