



Sector Rețele Apă

NOTĂ INTERNĂ

Nr. înreg. 9059

Data: 14.03.2022

Avizat
Director Tehnic
ing. Cristian Romulus Popa

Specificații Tehnice :

Caracteristici tehnice racorduri zincate (mufe , niplu, reducti,dop, cot)

- Material: fonta zincata
- Presiune nominala: 25 bari
- Temperatura de utilizare: -20°C - $+120^{\circ}\text{C}$

Caracteristici tehnice record olandez alama

- Piulita si racordul sunt realizate din alama (CW617N) , iar garnitura din EPDM.
- Temperatura de lucru este cuprinsa intre -20°C si 120°C .
- Presiunea maxima este 20bar.
- Filetul este conform ISO228 (echivalent cu DIN EN ISO 228 si BS EN ISO 228)
- Suprafata de etansare este plana

Șef Sector Rețele
Ing. Edward HANDRA

Intocmit
Ing. Teodor BLAGA



Sector Rețele Apă

NOTĂ INTERNĂ

Nr. înreg. 9063

Data: 14.03.2022

Avizat
Director Tehnic
Ing. Cristian Romulus Popa

Specificatii Tehnice :

MUFĂ RAPIDĂ GEBO

Este un fitting universal de imbinare prin strangere pentru tevi din oțel trase, pentru tevi din oțel sudate și pentru tevi din PE. Acesta se poate folosi pentru fluide precum gaz și apă, la presiuni pentru gaz de 4 bari, respectiv pentru apă 10 bari.

Caracteristici:

- Muștele să fie realizate din fontă
- Potrivit pentru conducte: Tevi din oțel trase, tevi din oțel sudate, tevi din PE
- Temperatura de lucru: 10-30 °C;
- Presiuni de lucru: 10 bar

Șef Sector Rețele
Ing. Edward ILANDRA

Intocmit
Ing. Teodor BLAGA

EH/TR